



1. **Tuotetyypin**  
LAKKA ® Vedeneriste
2. **Aiottu käyttötarkoitus**  
Nestemäisenä levitettävä vedeneristysjärjestelmä märkätilojen lattioiden ja seinien vedeneristykseen.
3. **Valmistaja**  
Lakka Rakennustuotteet Oy, PL 42, 80101 Joensuu, +35820 748 1200
5. **Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä(t)**  
AVCP -luokka 2+
- 6a. **Yhdenmukaistettu standardi**  
ETAG 022-1  
  
**Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset**  
VTT Expert Services Oy (nro 0809)
- 6b. **Eurooppalainen arviointiasiakirja**  
EAD ETAG 022  
  
**Eurooppalainen tekninen arviointi**  
ETA 17/0475  
  
**Teknisestä arvioinnista vastaava laitos**  
VTT Expert Services Oy  
  
**Ilmoitettu laitos**  
0809
7. **Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Tuotestandardi
Paloluokka	F	ETAG 022-1
Vaaralliset aineet	Ei	
Vesihöyryn läpäisevyys	W=150x10-12 (kg/m <sup>2</sup> Pa), kun Lakka Primer 100g/m <sup>2</sup> ja Lakka vedeneriste 1400g/m <sup>2</sup> (kalvonpaksuus 0,5mm)	
Vesitiiveys	Tiivis	
Halkeaman silloituskyky	Arviointiluokka 1: Halkeaman leveys 0,4mm - 1400g/m <sup>2</sup>	
Tartuntalujuus	Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus ≥ 0,5 Mpa	
Liitoksen silloituskyky	Arviointiluokka 2: Vesitiivis	
Läpivientien vesitiiveys	Arviointiluokka 2: Vesitiivis	
Lämmönkestävyys	Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus ≥ 0,5 Mpa	
Vedenkestävyys	Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus ≥ 0,5 Mpa	
Alkalinkestävyys	Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus ≥ 0,5 Mpa	
Korjattavuus	Korjattavissa	
Paksuus	Min. 0,5 mm	
Levitettävyyden	Levitettävissä	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Nimi: Ville Katainen, Tuotanto- ja tuotekehityspäällikkö

Paikka: Varkaudessa Aika: 9.2.2021

Allekirjoitus

